8 (800) 550-07-68 - Звонок бесплатный.
+7 (351) 776-45-27,
info@chelzavod.ru

Стенкомеры тип СМТ: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- Год выпуска: **2022**
- Гарантия: **1 год**
- Оценка товара: **4.8**

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНКОМЕРЫ ТИП СМТ

	СМТ-30	СМТ-60	СМТ-90
Пределы измерения, мм	0-30	30-60	60-90
Цена деления, мм	0,01	0,01	0,01
Допускаемая погрешность показаний, мм	±±0,1	±±0,1	±±0,1
Глубина измерений, мм не менее	255	310	305
Минимальный диаметр измеряемого отверстия	50	60	65
Измерительное усилие, сн	200-450		

Пример обозначения Стенкомер типа СМТ-60.

ОПИСАНИЕ: СТЕНКОМЕРЫ ТИП СМТ

Стенкомеры предназначены для измерения толщины стенок труб. Стенкомер состоит из скобы, несущей неподвижную пятку со сферической измерительной поверхностью, и отсчетного устройства, измерительный стержень которого имеет плоскую измерительную поверхность. Для подъема измерительного стержня предусмотрена отводка.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов,
оснастки и оборудования. © 2009-2020