8 (800) 550-07-68 - Звонок бесплатный.
+7 (351) 776-45-27,
info@chelzavod.ru

Угломер оптический УО-2 ГОСТ 11197-73: Технические характеристики

- Страна производитель: **Россия**
- ГОСТ: **ГОСТ 11197-73**
- Гарантия: **1 год**
- Пример обозначения: **Угломер оптический УО-2**
- **Товар внесен в госреестр**
- Номер в росреестре: **228-68**
- Оценка товара: **4.9**

ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ УО-2 ГОСТ 11197-73

Пределы измерения углов, °°	0-180
Цена деления лимба, °°	1
Цена деления нониуса, ´´	5
Погрешность прибора, ´´	±±2,5
Погрешность прибора с подставкой, ´´	±±5,0
Точность изготовления углов 45°° и 60°° на сменных линейках, ´´	±±5,0
Длинна сменных линек, мм	150; 300
Увеличение лупы, крат	40
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры угломера	160x300x50
Относительная влажность воздуха, %	80
Температура воздуха, °°С	от +10 до +40

Пример обозначения: Угломер оптический УО-2.

ОПИСАНИЕ: УГЛОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ УО-2 ГОСТ 11197-73

Угломер оптический УО-2 предназначен для измерения контактным методом углов от 0°° до 180°° между двумя плоскостями или между плоскостью и образующей цилиндра или конуса и применяется в измерительных лабораториях и цехах инструментальной, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

ООО "М-Сервис" - Продажа контрольно-измерительных инструментов,
оснастки и оборудования. © 2009-2020